

Eaton 9PX1500IRT2U

Katalognummer: 9PX1500IRT2U

Eaton 9PX USV, 1500 VA, 1500 W, Eingang: C14, Ausgänge: (8) C13, Baugruppenträger/Tower, 2U

Allgemeine Spezifikation



Foto ist repräsentativ

Produktname
USV Eaton 9PX

Katalognummer
9PX1500IRT2U

Produkt Länge/Tiefe
45 cm

Produkthöhe
8.65 cm

Produktbreite
44 cm

Produktgewicht
19.5 kg

Einhaltung(en)
CISPR22 Klasse B
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
FCC Teil 15 Klasse B

Zertifikat(e)
cULus Listed
EAC
CE
ENERGY STAR-zertifiziert
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
UL 1778

UPC
743172081414

Battery

Batterietyp

verschlossen, Bleisäurebatterie

Laufzeitgrafik

Anzeige des Laufzeitgraphs

Batteriewechsel

Interne Hot-Swap-Batterien und erweiterte Batteriemodule (EBM)

Anzahl Batterien

4

Akkumanagement

ABM und
temperaturkompensierter
Lademodus (vom Benutzer
wählbar)
Automatischer Batterietest
Tiefentladeschutz
Automatische Erkennung
externer Batteriemodule

Batterieleistung

12 V/ 9 Ah

Erweiterte Akkukapazität

Ja

Electrical output

Steckdosen

(8) C13

Spannung

230 V

Leistung

1500 W

Ausgangsleistungsfaktor

1

Ausgangsspannungsbereich

200/208/220/230/240 V +/- 1%

Ausgangswellenform

Sinuswelle

Ausgangsnnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) – max

3

Einspeisungstyp

1

Topologie

Online/Double-Conversion

VA Wert

1500 VA

Electrical input

Eingangsanschluss

C14

Eingangsnennspannung

230 V Standard (200/208/220/230/240 V)

Nennfrequenz

50/60 Hz

Eingangsleistungsfaktor

> 0,99

Eingangsspannungsbereich

176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte

Nein

Kommunikation

USB-Port (HID-konform)
serieller Anschluss RS-232
Mini-Klemmleiste für
Remote An/Aus
Mini-Klemmenblock für
dezentrales Abschalten
Mini-Klemmleiste für
Ausgangsrelais
Trockenkontakte

Eingangsfrequenzbereich

40 bis 70 Hz

(3 Ausgänge, 1 Eingang,
Optokoppler, DB9)

Ethernet-Schnittstelle

Nein

Benutzeroberfläche

Multilinguales Grafik-LCD Display

Potentialfreier Schaltkontakt

Ja

Erweiterungssteckplätze

Steckplatz für optionale Kommunikationskarte

Softwarekompatibilität

Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power
Protector

Schnittstellentyp

Sonstiges

Environmental

Höhe

3000 m

Geräuschpegel

< 35 dB bei 1 Meter

Temperaturbereich

0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0 bis 96 % nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform

482,6 mm (19 Zoll)-Gerät

Verpackungsinhalt

USV

(2) IEC-IEC Ausgangskabel

USB-Kabel

Serielles Kabel

(2) 19" Winkel für

Rackmontage

(2) Rackmount-Kit

(2) Standfüße für Tower-

Verwendung

Kabelverriegelungssystem

Sicherheitshinweise

Kurzanleitung

Phase (Ausgang)

1

Interne Überbrückung

Ja

Automatische Ausschaltfunktion

Ja

Farbe

Schwarz/Silber

Effizienz

92,5

Rack-Montage-Bausatz

Ja

Phase (Eingang)

1

Hot-Swap-Power

Nein

Warranty and support

Standardwerksgarantie

2-YEAR FACTORY

WARRANTY

-2 years

-Parts, electronics, and

batteries coverage

-Standard ground shipping

-Technical support

Erweiterte Servicepläne

ADVANCED DEPOT

EXCHANGE

-5-year depot repair:

9SW5Y-1000UC

-Expedited parts coverage

for 5 years

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-Next business day shipping

-Technical support

ON-SITE 24X7, NEXT DAY

RESPONSE

2 YEAR UPGRADE:

WUN72XXX-2509UC

-On-site expedited parts and

labor coverage for first 2

years

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-Eaton on-site labor

coverage

-24x7 coverage, next day

response

-Next day shipping

-Technical support

3 YEAR FLEX PLAN:

FLN73XXX-2509UC

-On-site parts and labor

coverage for years 3 to 5

-Parts, electronics and UPS

batteries coverage

-24x7 on-site labor

coverage, next day

response

-Next day shipping

Downloads

[Anmerkungen zur Anwendung](#)

[Benutzerhandbücher](#)

[Benutzerhandbücher](#)

[Broschüren](#)

[Case studies](#)

[Cross-Referenzliste](#)

[Spezifikationen](#)

[Technische Datenblätter](#)

[Vergleiche im Wettbewerb](#)

[Verkaufshinweise](#)

[Zeichnungen](#)

[Zertifizierungsberichte](#)

[EU declaration of conformity Eaton 9PX UPS](#)



Eaton Konzern plc
Eaton-Haus
30 Pembroke-Straße
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle
Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene
Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind
Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer.



Eaton.com/socialmedia